


POSTE D'ENGONDAGE

Le poste d'engondage TECAUMA nouvelle génération, permet en un temps court, l'engondage semi-automatique d'ouvrants ou de portes, avec une très bonne ergonomie pour l'opérateur, tout en garantissant une excellente protection des produits (rayures, marquages...). Cela est rendu possible grâce à une conception mécanique assurant un bridage complet du dormant d'une part et à un maintien et un accompagnement de l'ouvrant jusqu'à sa position d'engondage d'autre part. Avec cet équipement, l'opérateur pilote séquences d'engondage, il n'exécute plus d'opération pénible de manutention. Enfin, ce poste permet le contrôle de la menuiserie assemblée en configuration réelle avant évacuation.







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Pour menuiseries de frappes OF et OB
- Engondage semi-automatique des menuiseries PVC, Bois, Alu ou Mixte
- Bridage numérique du dormant, avec ou sans coffre de volet roulant
- Guidage des fiches pour faciliter l'alignement et l'engondage
- Fonction mise en place automatique de la goupille (OB)
- Commande ergonomique avec télécommande sans fil

: (+33)2 51 48 45 45

- Equipements amonts et avals réalisés sur mesure (buffers d'ouvrants ou dormants, dosserets motorisés etc...)
- Limites dimensionnelles des produits
 - o Hauteur : de 300 mm à 2950 mm maxi.
 - Largeur : de 300 mm à 3200 mm maxi.
 - o Epaisseur : de 60 mm à 380 mm
 - o Poids: de 2 à 150kg maxi
- Cadence : entre 70 et 90 secondes selon la typologie d'ouvrants