

NAVETTE DE TRANSFERT ET **STOCKAGE**

La navette TECAUMA de distribution et de stockage semi-automatique, permet la récupération des menuiseries provenance des lignes de production d'un atelier. Associée avec un rayonnage de stockage des produits à la verticale, elle permet de classer les menuiseries par commande dans de larges emplacements. L'opérateur embarqué assure la conduite de la navette et le transfert des menuiseries au moyen de rouleaux libres. Ce type d'équipement permet une préparation de commande au dernier moment et préserve ainsi les produits des endommagements liés à des manutentions répétées. Enfin, nécessitant moins de palettes ouvertes, cela permet de gagner de la surface au sol en zone de conditionnement.







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Navette sur mono-rail au sol, ne nécessitant aucun génie civil spécifique
- Commande par opérateur embarqué
- Asservissement et aide au positionnement de la navette dans l'alignement des dosserets et des emplacements de stockage
- Rayonnage de stockage équipé de rouleaux libres au sol et d'une structure tubulaire, pour une manutention ergonomique des menuiseries
- Solution modulable et évolutive (ajout d'une nouvelle ligne de dosserets, de nouveaux emplacements de stockage)
- Limites dimensionnelles des menuiseries:

o Hauteur maxi: 2500 mm o Largeur maxi: 2700 mm o Epaisseur maxi: 370 mm

Poids maxi menuiseries: 250 kg